Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe ■
Opcjonalne □

KOSIARKA DYSKOWA FENDT SLICER

Wersje wyposażenia i dane techniczne.

		Przednie zespoły koszące								
		Slicer 260 FP	Slicer 260 FPS	Slicer 310 FPK	Slicer 3060 FP	Slicer 3060 FPSL	Slicer 3060 FPKC	Slicer 3060 FPRC	Slicer 310 FZ	Slicer 310 FZKC
Wymiary i masy										
Szerokość robocza	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Szerokość transportowa	m	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Szerokość pokosu	m	1,35	1,35	2,00	2,00	< 1,10	1,45 - 2,20	1,55 - 1,90	2,00	1,45 - 2,20
Wysokość transportowa	m									
Długość transportowa	m	1,21	1,21	1,20	1,49	1,49	1,58	1,52	1,85	1,87
Masa	kg	474	504	694	770	890	990	1040	930	1150
Zapotrzebowanie mocy										
Zapotrzebowanie mocy	kW / KM	28 / 38	28 / 38	55 / 75	55 / 75	55 / 75	66 / 90	64 / 87	55 / 75	66 / 90
Zaczep										
Trzypunktowy	Kategoria	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Dwupunktowy (cięgła dolne)	Kategoria									
Zespół tnący										
Dyski tnące	liczba	4	4	6	6	6	6	6	6	6
Noże na dysku kosiarki	liczba	2	2	2	2	2	2	2	2	2
System szybkiej wymiany noży				■	■	■	■	■	■	■
DriveGuard				■	■	■	■	■	■	■
Mechaniczne przemieszczanie poprzeczne									■	■
Hydrauliczne przemieszczanie poprzeczne			■						□	□
Hydrauliczne otwieranie/zamykanie osłony bocznej					□	□	□	□		
Centralne mocowanie kosiarki TurboLift										
Sterowanie ISOBUS										
SafetySwing										
BeMove										
Układ hydrauliczny										
Wymagane połączenia hydrauliczne „sa"	liczba								1	1
Wymagane połączenia hydrauliczne „da"	liczba		1							
Wymagane połączenia hydrauliczne LS	liczba									
WOM										
Prędkość WOM	obr./min	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Wał napędowy z wolnym kołem		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ogumienie										
Ogumienie zawieszenia transportowego										
Oświetlenie										
Oświetlenie elektryczne/oznaczenia ostrzegawcze				□	□	□	□	□		

		Przednie zespoły koszące							Tylne/boczne zespoły koszące				
		Slicer 310 FZRC	Slicer 310 FQ	Slicer 310 FQ KC	Slicer 310 FQ RC	Slicer 360 FQ***	Slicer 360 FQ KC***	Slicer 360 FQ RC***	Slicer 2460 ISL	Slicer 2870 ISL	Slicer 270	Slicer 270 P	Slicer 320
Wymiary i masy													
Szerokość robocza	m	3,00	3,12	3,12	3,12	3,62	3,62	3,62	2,42	2,82	2,55	2,55	3,00
Szerokość transportowa	m	3,00	2,99	2,99	2,99	3,49	3,49	3,49	1,80	1,80	2,13	2,13	2,13
Szerokość pokosu	m	1,55 - 1,90							1,65	2,00	1,60	1,60	1,80
Wysokość transportowa	m		1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	3,30	3,70	2,95	2,95	3,43
Długość transportowa	m	1,81							1,35	1,35	1,30	1,30	1,30
Masa	kg	1202	950	1238	1238	1020	1374	1374	510	550	630	630	724
Zapotrzebowanie mocy													
Zapotrzebowanie mocy	kW / KM	64 / 87	63 / 85	85 / 115	85 / 115	70 / 95	96 / 130	96 / 130	37 / 50	44 / 60	40 / 54	40 / 54	45 / 61
Zaczep													
Trzypunktowy	Kategoria	II	II	II	II	II	II	II	I + II	I + II	II	II	II
Dwupunktowy (cięgła dolne)	Kategoria												
Zespół tnący													
Dyski tnące	liczba	6	6	6	6	7	7	7	6	7	5	5	6
Noże na dysku kosiarki	liczba	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
System szybkiej wymiany noży		■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	□
DriveGuard		■									□	■	□
Mechaniczne przemieszczanie poprzeczne		■	■	■	■	■	■	■					
Hydrauliczne przemieszczanie poprzeczne		□	□	□	□	□	□	□					
Hydrauliczne otwieranie/zamykanie osłony bocznej			□	□	□	□	□	□					
Centralne mocowanie kosiarki TurboLift			■	■	■	■	■	■					
Sterowanie ISOBUS													
SafetySwing													
BeMove													
Układ hydrauliczny													
Wymagane połączenia hydrauliczne „sa"	liczba	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wymagane połączenia hydrauliczne „da"	liczba												
Wymagane połączenia hydrauliczne LS	liczba												
WOM													
Prędkość WOM	obr./min	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540	540	540	540	540
Wał napędowy z wolnym kołem		■							■	■	■	■	■
Ogumienie													
Ogumienie zawieszenia transportowego													
Oświetlenie													
Oświetlenie elektryczne/oznaczenia ostrzegawcze			□	□	□	□	□	□					

B = pas przenośnika poprzecznego / FP = mocowanie z przodu z zawieszeniem wahliwym / FZ = mocowanie z przodu przy użyciu zawieszenia wleczonego / ISL = napęd z przekładnią zębatą czołową, brak płozy wewnętrznej / KC = kondycjoner palcowy / RC = kondycjoner walcowy / S = regulacja poprzeczna / SL = zgarniacz pokosu / TL = system TurboLift / Liczba wymaganych połączeń hydraulicznych może zależeć od wyposażenia dodatkowego. / *** = Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe ■
Opcjonalne □

KOSIARKA DYSKOWA FENDT SLICER

Wersje wyposażenia i dane techniczne.

		Tylne/boczne zespoły koszące								Motylkowe zespoły koszące									Zespoły koszące z podwoziem			
		Slicer 320 P	Slicer 350	Slicer 350 P	Slicer 3160 TLX	Slicer 3160 TLXKC	Slicer 3160 TLXRC	Slicer 3670 TLX	Slicer 3670 TLXKC	Slicer 3670 TLXRC	Slicer 4080 TL	Slicer 4590 TL	Slicer 911 TL	Slicer 911 TLKC	Slicer 911 TLRC	Slicer 991 TL	Slicer 991 TLKC	Slicer 9314 TLKCB	Slicer 313 TKC	Slicer 313 TRC	Slicer 3575 TKC	Slicer 3575 TRC
Wymiary i masy																						
Szerokość robocza	m	3,00	3,50	3,50	3,10	3,10	3,10	3,60	3,60	3,60	4,00	4,50	8,30	8,30	8,30	9,30	9,30	9,30	3,00	3,00	3,50	3,50
Szerokość transportowa	m	2,13	2,13	2,13	2,50	2,50	2,50	2,80	2,80	2,80	2,30	2,30	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	3,00	3,00	3,50	3,50
Szerokość pokosu	m	1,80	2,30	2,30	1,20 - 1,40	0,80 - 2,30	0,80 - 2,30	1,70 - 1,90	1,00 - 2,80	1,00 - 2,80	3,30	3,80	2 x 2,00	2 x 1,45 - 2,25	2 x 1,55 - 1,90	2 x 2,50	2 x 1,85 - 3,25	1,80 - 3,00	0,90 - 2,25	1,55 - 1,90	1,20 - 2,60	1,20 - 2,60
Wysokość transportowa	m	3,43	3,91	3,91	3,58	3,58	3,58	3,99	3,99	3,99			3,73	3,73	3,73	3,90	3,90	3,90				
Długość transportowa	m	1,30	1,30	1,30	1,70	2,10	2,10	1,70	2,10	2,10	5,60	6,10							7,00	7,00	7,65	7,32
Masa	kg	724	798	798	1050	1350	1350	1200	1500	1500	980	1100	1966	2410	2508	2120	2830	3450	1945	1962	2560	2527
Zapotrzebowanie mocy																						
Zapotrzebowanie mocy	kW / KM	45 / 61	50 / 68	50 / 68	63 / 85	85 / 115	85 / 115	70 / 95	96 / 130	96 / 130	72 / 99	84 / 115	110 / 150	132 / 180	128 / 175	128 / 175	155 / 200	168 / 228	66 / 90	66 / 90	88 / 120	88 / 120
Zaczep																						
Trzypunktowy	Kategoria	II	II	II	II	II + III	II + III	II+III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III	II + III				
Dwupunktowy (cięgła dolne)	Kategoria																		II	II	II	II
Zespół tnący																						
Dyski tnące	liczba	6	7	7	6	6	6	7	7	7	8	9	2 x 6	2 x 6	2 x 6	2 x 7	2 x 7	2 x 7	6	6	7	7
Noże na dysku kosiarki	liczba	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
System szybkiej wymiany noży		■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□
DriveGuard		■	□	■							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mechaniczne przemieszczanie poprzeczne																						
Hydrauliczne przemieszczanie poprzeczne																						
Hydrauliczne otwieranie/zamykanie osłony bocznej					□	□	□	□	□	□												
Centralne mocowanie kosiarki TurboLift					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Sterowanie ISOBUS																		■				
SafetySwing					■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■				
BeMove																		■				
Układ hydrauliczny																						
Wymagane połączenia hydrauliczne „sa"	liczba	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2		1	1	1	1
Wymagane połączenia hydrauliczne „da"	liczba				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1
Wymagane połączenia hydrauliczne LS	liczba																	1				
WOM																						
Prędkość WOM	obr./min	540	540	540	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Wał napędowy z wolnym kołem		■	■	■							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ogumienie																						
Ogumienie zawieszenia transportowego																			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3	300/80-15.3
Oświetlenie																						
Oświetlenie elektryczne/oznaczenia ostrzegawcze					□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

B = pas przenośnika poprzecznego / FP = mocowanie z przodu z zawieszeniem wahliwym / FZ = mocowanie z przodu przy użyciu zawieszenia wleczonego / ISL = napęd z przekładnią zębatą czołową, brak płozy wewnętrznej / KC = kondycjoner palcowy / RC = kondycjoner walcowy / S = regulacja poprzeczna / SL = zgarniacz pokosu / TL = system TurboLift / Liczba wymaganych połączeń hydraulicznych może zależeć od wyposażenia dodatkowego.